

Réale Accademia di Francia in Roma

Devotione, e Scandaglio della Prima Parte del Lavoro
 da eseguirsi nel Réal Palazzo, e Villa Medici secondo
 le Idee saviamente proposte dall' Illmo Sig: Cavaliere
 Sio: Augusto Ingres attuale Direttore della Réale Acca.
 demia sudetta per il miglioramento, e ampliazione
 di quel Fabbriacato, sviluppato dall' Architetto Potto-
 scritto nell' unita Pianta, ed Elevazione di concerto al
 Lodato Sig: "Direttore per servire di base all' audimen-
 to regolare dei Lavori medesimi, e per la più approf-
 fundita cognizione dell' occorrenza Spesa, in fatto
 — e per fatto come appresso si legge —

1. Costruzione di un nuovo Braccio di Galleria
 nei Soffi di Architettura contigua aquella di Soltura

Esendosi riconosciuto potersi comoda mente conservare l' edificio passaggio al Sotterraneo della Galleria di Soltura, a mezzo del caso detto Scalone B che ora trovarsi scoperto, costruendo sul medesimo ambiente la nuova Galleria per uno dei Soffi di Architettura, dove i soffi primieramente di fare porzione di scalo-
 ne di detto scalone, e formare il cavo per venirne la risega del fondamento del muro di sostegno del Giardino C lungo palmi 88 larg. pub 5 fondo rag. pub 5 con ferro da trac-
 portarsi a poca distanza e per una quarta parte da mandarsi via con carrette, altre

3.. 16 i
 2.. 27 i
 8.. 80
 14.. 14

173 bis So da rientrare in baco sudetto dopo eseguito
l'incarico lavoro, e pilastri con ricostruzione
ne del selciato sopra aquila di cordonata nella
parte disfatta lung. pag. 88 larg. pag. 12
in tutto si valuta

Per ridurre l'umidità non dootta del terreno
del sopraventile Giardino non potere sovr
elevamento la solidità con la traccia d'impo
sta della Volta si costruì una sorta di riega
riavvenuta di esso muro C una foderava anta
proseguendo fino all'albergo del passapetto
delle finestre della Galleria lung. pag. 88 alt.
pag. 12 gradi pag. 88 la legature pag. 12 forza e pag.
30 secondo stabilito è incollato per l'altezza

rag. di soli galuri 10 con aumento di un dado ed
otto listelli, dove forma piccolo entro la nuova
Galleria D lung. pag. 88 alt. pag. 12 di appalto pag.
4 con corte e levatura sopra di mattoni grossi
arricchiti a fatto taglio e detta estensione lung.
pag. 12 che comprende li necessari punti si
valuta

Affine di potere impostare il Voltone a tutto sevto E
dei formar dove si piano della Galleria sudetta
allo stesso livello di quella di Coltrava dovranno
solevari li stigio, e architravi di travertino
dal N. a F. lung. ogni una girata pag. 33 larg. pag. 12
gradi pag. 88 per mezzo di brancie attorno dasi color
di basso, e trasportarsi con stanghe, e cordes in
luogo apprestato, vi spianandone il terreno

170 - 40 1/2
rescasse in tegoleggia e pietre, segue la murata
con a pieno di una porzione d'esse pietre
come in co ad effetto d'impostarvi l'angoletta
volta aquilina di Panettas rettangolare lavorata
in pietra ad arco di mattoni lung con impasto
rag. pag. 7 alt. pag. 5 gradi pag. 4 1/2 ricollate alter
no con tre spigoli, e uno punto dalle parti, die
affiora impasto

19. 18 1/2
Sigue la costruzione della ripetuta volta a tutto seco
lunga in piano compreso quello delle interne
si nelli Arco sopra il porto del Falguame H
pag. 88 larga di vicino pag. 12 gradi grossa nell'arco
mag. pag. 1 1/2 che sviluppata forma il quarto
fabro di C quadrati di muro in pietra che
comprese le convenienti armature, bandire
e fatti altri da disomando avro tempo si val
ta.

158. —
Per il muro di rinforzatura in pietra che crece ai
lati della volta medesima lung. pag. 88 con depa
lo due revetti dei due spessori I pag. 80 larg. pag.
10 alt. pag. pag. 82 pietra simile con aumento
di un canale lasciato nel lato verso lo giardino
aquila di due ometti ha larg. pag. 1 1/2 alt. pag. 2
lavorato orcallo con cocci revo nel fondo, e pietre
fusa di tegoloni affine di variegare qualunque
filtrazione devi far potere dall'infissature delle
spalliere, tramandandola per mezzo di canali
nella di vorca antica sotto lo scalone in due
navati sbocchi di Camelle da Cinque ali aff.

377. 89

156. 26 1/2

170 - 40 1/2
10 1/2 16
4 1/2 10
1 1/2 12
69. 38 1/2

170 - 40 1/2

pab 45 nuovo astegno nella sacerdotessa fede
ra che in fatto si valuta

Sieguer le tracce da formarsi per l'importo di effarso
ta dal lato della Palleria attorno li due portoni
5.. 80
2.. 17²
= 35²
35.. 23²
5.. 91²
= 30
49.. 42²
pab 87 alle pab 2 fonte. pab 2 e finalmente
la spiccoratura rabbocatura ricciatura escha
centinata per di sotto la Volta medesima lung.
pab 87 lung. girata pab 30. Nas evigarsi con zone
di traverso piane sotto piede di cavalletti che
in tutto si valuta raggiugiatamente per

Perib uno da rifare sopra quello della Spalliera
di Agrumi lungo pab 45 alt fin sotto la gronda
pab 12 gradi. pab 2 pietra, e tegoleza con colla delle
posti alt aff. rag. pab 16. servir l'aggetto del piccolo
guscio per sostegno della gronda evita canale verso
il giardino lung. pab 96 alt pab 1² lung 2² modina
to con listelle guscio tendino di intarsia, che com
porrà li necessari giorni di legni in piedi tra
verso e piane

89.. 57
Sieguer il Muro di testata verso il portico reprano
della Carbonara K da riportarsi sopra la volta me
desima lung. rag. con legatace nel primo i persone,
pab 16 alt pab 5 rag. gradi. pab 2 tegolez costruz
tetto di mattone ed d'oltro nel recinto della Nichia
nuova posta l'anetta stabilita ed incollato dentro
e fuori; segue l'altro Muro di fronte verso il Coro
lung. del Giardino, L da strappare verso il Coro
legatace pab 18 alt egroppo simile al precedente

con colla dalle porti. È uno porti che in fatto
si considerava per - 586.. 27
Se il taglio da farlo nei paesi pietri delle due seaz. tre
M n'order comunicare questo nuovo Ambiente
con la Galleria di Sottosu lungo il primo pab 8²
alt pab 45 gradi. pab 1² segue il secondo lungo ed
alt simile gradi. pab 4 con considerazione di
verso rimuovere le statue di Soffi contigue per
non danneggiarle tagliare coi ferri da salpello
no le rochie nella spalliera formando le pellema
na in lunghezza aff. di pab 8 alt pab 1² Equidist
riprendendo l'intonaco ai lati con rincoccata un
cognito faro' due segni di travertino in alto
delle spalliere con rastico della Cava lung. aff. pab
13 lung. pab 2 gradi pab 1² al lato dei lati con rag
pone di mattonato sullo sciacquo lung. rag. pab
8 lung. aff. pab 5, che in tutto si valuta

Per il Jetto ad un solo giumento da costruire sopra la
nuova Palleria sacerdotessa come in O lungo non
no palmo 30 lung. in pendente palmo 24 annodato
con corrente di carta vecchia delle sette di astegno

pianelle, tegolez scalali a tutto coto nel Mastre
con aumento della francia da faro' nel muro del
fabbriato sotto il poggio levante e cravolce
avardas, come ancora di 14³. Procedere di circa
recce rinforzato lung. lung con le prese pales
muniti di bandelloni alle testate con rispettivo
letti di ferro per alleggerimento del muro misotti
e del giardino del Fabbriato della Galleria a qua
li considerati aff. del prezzo di libbre sto cinque 682.. 30

125bis

se la mettiamo in opera chiodatura, fatta da due travi e respective murature si considera se in fatto

682.. 36

Per la volta di Cannucciana a botte da costruire si voce
lo ib dev'essere tetto per ciò conveniente corredo della
nuova Salleva lungo pub 86' larg di uno pub 18'
di verso pub 9 che rende quad. (d) 23. sp. del domen
si con doppie catene trasversali di allucio varo
mandate con catene ai muri e parafalli del tetto
l'effusione di regoli di legno di abete e rivestita
ra di Stagno di Cannuccia alla Pescina soffata
quindi a più riprese con impasto di Calce stagio
nata con la magra di Fiume e Porcellana framu
sta stabilita ed incollata ad uso di Arte i cui ce
ni dev'essere compresi il Pante reale uno sottopre
de

Per l'aggetto rauhico della cornice d'imposta che ricorre
per quattro lati sotto la volta s'è levata da riva
varo in peste nel vecchio con travi e chiodi
ravvissuti sbuffati di grettoncini e stabilito di
calce ed incollato con stucco bianco modellato con
listello mezz'ovo, livello, quadrone in faccia ed un fa
getto pub 1/2 due stende di gesso pub 200 si consi
dera

Se il nuovo astico e Mattonato di Quadri avvolta
si è fatto taglio da favori pub 18' larg pub 18' posamento lungo
pub 88' larg pub 18' più pub 18' per la

Se due mani di megliatina avvolta da favori nelle
mura interne di aggetto della nuova Salleva
medesima con colla in baflo in superficie di gesso

216.. 78

683.. 36
dovate a q. se più estenuante in acciaio
grado del muro vecchio altro grado (d) 24. Mentre
si considera

1257.. 36
126.. 78

Per la spicconatura: rabbatatura, ricciatura, eccella
da basso nella superficie interna del vecchio muro
verso il giardino si sotto la descritta cornice
imposte lungo pub 86' alt pub 14' e segue lavora
vic. eccella attorno le due spese in granulazione
quanto è possibile la rottamazione fano aff. qm
far pub 18' alt rag pub 20' con aumento di pub 18'
di spigolo e finalmente per altri minori appoggi
d'intonaco simile da favori nel resto delle muri
vecchi. Stuccature e spigoli da ripararsi con la
ruccia delle morte si fanno al altro aff. qm
considera per tempo e spesa

18.. 50

11.. 22
14.. 62
= 37
14.. 10
20.. 72 sp. -

20.. 30
11.. 28
16.. 86
18.. 80
20.. 72
18.. pp
17.. 27

210.. 30
= 5599

Per il resto, e fattura delle due Telaoni centinati con
spontelli lavorati di Olmo che posti nelle due la
rette per dar danno luce alla nuova Salleva
sbattezzati con moi anali per le lastre hagl'
uno nel maggiore pub 14 alt pub 8' peraltro con
H. 3 Codettone di piombo uno. H. 3 Notidionis
con viti arrestate forate per potersi calare all'oc
correnza verniciati al Chio color verde e mani
fi di H. 14 lastre hagl' peraltro di veltaglio perciò
sono colligate con pub 11' di Canaletti di ottone
per maggior solidità centinati in parte, e H. 4
bacchettini di ferro tondo o stampati di lungo
lungo pub 6' finiti con un' e respallio legatane
di filo di ottone, da compresa la mettiamo in
opera e stuccatura attorno si valuta

20.. 72

51.. 25

39.. 27
39.. 27

78.. 55
78.. 55
78.. 55

96.. 66

78.. 55
78.. 55

1257.. 32

1375.. 09

L.. 44 7263¹ fino con respectivi canaletti ~~che~~ ha giorin 1375.. og.
 = 45²
 = 43³ piano sotto li due Selaroni descritti lung. l'una con le
 2.. 70 prese pal 11² larg. pal 6 gradi. pal 2 spianate
 = 42
 + 3.. 33 sopra ~~che~~ filata delle pietre con sue quadrature
 3.. 33 per tutte unioni dei piu pezzi, che importano
 8.. 68 Per il Canale di latte andante da pietre all'estremità
 9.. = della gondola del nuovo Tetto onde evitare il dan
 3.. 78 nero stillicidio sopra la palliera lungo pal. go fissa
 = 60 mato con H. 30 ferri da ingessare e respective qua
 = 75 ture di fib di ferro verniciato dentro e fuori color
 1.. 39 di piombo, seguono li due tubi ventilatori da imboc
 2.. 70 cari nelle pietre porfigne diravidesc sotterraneo del
 3.. 50 giardino lung aff pal 6 verniciato al di fuori e
 1.. 20 fermato al muro con ramiini di ferro, che compre
 2.. 60 sa la necessaria affidanza del Muratore importa
 1.. 20 Ad evitare del pari il precipizio cedole sforzo del Canale
 31.. 57² superiore del Tetto che copre lo Abitazione dei ch:
 8.. 50 giori pensionati R. quale riombando avranno
 1.. 27² notabile quantità di aqua nel rimanente spa
 1.. 38 zio scoperto potranno esser dei disordini si dim
 = 80 dita nella sovra volta antiqua per mancanza
 = 45 di necessaria ventilazione con eterei condotti
 1.. 20 lo per via di tubo di latte simile fino al piano
 2.. 70 della Gondonata in altezza cioè di palmo 85 pi.
 1.. 12² scato al muro con ramiini imboccando lo spazio
 17.. 40 di per mezzo di un nuovo braccio di due o dieci
 1.. 20 transversale nell'altra di maggior capienza
 1.. 20 proveniente da verso il giardino lung. pal
 18 larg. di uno pal 2 spicata di mattoni in
 piano con selciata sopra larg. pal 2² disposta
 erifatta quali lavori si valutano aff

14.. 10

1430.. 73

Affine di rendere più comodo espazio in altezza 1430.. 73
 Il passaggio del detto vico soprattutto nell'invito della 127
 sotto volta del vico a cui princi. ib. cui detto Salone
 sarà neceffario di disfare porzione di selciata in fan
 gheria di pal 18² larg. pal 16 affiancandone il molo
 new palmo 3 raggrigliati con ricostituiri quindi
 la medesima selciata lavorata a callo ~~con~~ ^{per} la
 17.. 27 con defalcio dello spazio occupato dallo stesso scalino
 occorrente lung. pal 6 larg. aff. pal 6; ricorda ma
 ratana di detto scalino formata con conci della cava
 espabre mezzo di muro sotto in tegolizzo conde
 spondere laterali, che gli formano intieramente lung.
 aff. pal 12 alt. pal 3 gradi. pal 2 spicata con conci suu
 li e più un diravinetto di travertino larg. in quod
 pal 2² con quattro trafori per lo solo delle acque sager
 ficiali da muroso sopra la ridetta vecchia chiavica
 che in tutto si valuta

17.. 27

Commano i lavori d'entro 1448.. 00.

2°. Riduzione del piccolo Camerino del
 Giardiniere ~~che~~ I contiguo alla nuova Salle
 verso la Terrazza. E' d'uso di Stadio per il Castore
 della Medesima

La troppo limitata dimensione di questo locale le necessarie
 aperte di abbattimento il lato confinante con la nuova
 fabbrica, ed è cominciato per mezzo della più perfetta
 pietra V con la grande Salle. Cominciate ab suo
 principale ingresso X obbligato ad raggiungere la sua tota
 di distruzione consistente in luci di una testarda
 matrone lung. aff. compreso il divisorio pal 36 alt.

175.2
 1.. 29.ⁱ rag. pub 13 coperti di sole tetto impennellato lungo in
 = 97 piano pub 18ⁱ x 10ⁱ i due materiali con segnandosi alle
 2.. 25.ⁱ Cava si valuta per la sua mani d'opere lavori porto del
 Cemento e verniciatura delle travi,
 Per la costruzione del nuovo ^{muro} Muore
 della terrazza, che recideranno il nuovo ambiente
 - medesimo lungo di uno pub 18ⁱ lungo pub 17ⁱ alto 10 primo m.
 27.. 48.ⁱ ruggagliato per la pedeureza del tetto pub.
 4.. 39.ⁱ
 3.. 50 16' l'altez. pub 14ⁱ prof. festa una mattoni grossi 12ⁱ
 35.. 40 altati dalle pietre da compiere l'legature nel vecchio
 e necessario porto si valutano -
 Seguirà tetto di una pedeureza verso la porticella della
 Terrazza composto simile in fatto ab. davanti lungo
 29.. 26. in piano pub 19 larg. pub 22 con una traccia in calce
 2.. 05. 3.. =
 2.. 40 scena pedeureza lati e piccolo oggetto verniciato in gesso
 = 90 da si aggetto sulle uno onde vanno mandarvi in cava
 = 50 = 21 26' di latta con palmi 5 di cannone per infodarlo in
 = 57. = 07 quello della nabba Sallaria verniciato come sopra
 39.. 56.ⁱ che in tutto si valuta de sotto il vecchio materiale -
 3.. Dev l'adattamento del Molo del Formatore con il quattro
 36.. 56.ⁱ provenienti dalla stanza del Formatore da distrug.
 6.. 47 genio ai piedi la cordata B con aiumento di un
 8.. 21 legno di duecento lavorato lungo pub 20 da mettere
 2.. 10 si nelle ferite con due picchi stoffoni e paletti di ferro
 5.. = a maggior legamento delle pareti e andaretti
 19.. 87 aff. di peso 800 della tromba del Fenestroni risolto a levante dai inalzarsi per palmi 2 sopra larghezza del tetto con due ponde laterali sotto le quali
 ne condensola di terra che importa app. -
 19.. 87
 94.. 15

Per il nuovo Palazzo espostello del Fenestroni che dovrà 94.. 15
 dar luogo ad detto studio lungo pub 8 alto pub 8 verniciato
 ad olio, e ferro con H. 8 cedette, due piani marchiati
 a cerniera due naticchie e una anguilla, da
 bandovisi H. 12 lastre esistenti della Cava con due
 bacchette simili unova in ricombattura, sic
 que la soglia sotto di peperino con suo cariatello per
 lo scalo dell'Acqua da muoversi in piano in misura
 di pub 6ⁱ, che compreso il necessario parte si valuta
 10.. 48. 20.. 48
 Per qualche piccolo restauro occorrente all'intonaco sul
 nuovo esterno della Galleria di Soltura da escluder
 si nello studio descritto, come anche a pagamento di mani
 mento della Terrazza, è al Palazzo della Fenestra V
 con i respectivi fatti da ridursi a quattro di portam
 nita devi necessari ferriamenti con serrature, eccia
 re che comprendi verniciate ad due mani di intonaci
 studio da darsi con gesso ab solido larg. pub 25 x 20
 nelle mura in calce lung. girate per quattro lati
 pub 72 alt. pub 13 neli interno, e colo fronte
 ab di fuori lung. pub 36 alt. rag. pub 15 si corris
 corris fatto -
 10.. 10
 Commano i Lavori descritti 11A-73
 3. Trasporto, e collocazione regolare
 di tutto li Gessi di Architettura nella nuova Gal
 leria, uendovisi i Lavori occorrenti per sistema
 per il Magazzino del Formatore nella Stanza
 Ferrea del Palazzo dopo quella del Nudo
 Non conoscendosi per alcuno la distribuzione, da valo

1785

darsi a tali monumenti; ed in modo di collaudare
sopra le basi di legname due rivestite, e altre due
giungeose; varcomandati in parte aspirante e
ramificato di ferro, o intonato nelle pietre, sarebbe
ben difficile che la pietra si rompesse per la poca
durezza del ferro, o intonato nelle pietre;
operazione che compreso il Faccinaggio affatto
da del Formatore, e qualche aggiornamento restauoro
non sarà per eccedere.

150.-

obbligo

Apprendimento intanto la volerita effettuazione di questo
intressante Progetto necessando di trasferire altrove
le armi del Formatore, che ora sono appena uscite
luc, convevano primieramente maneggiare il vane d'oper-
ta corrispondente nel Camino Reale destinato per
il Carbone lung. con legature pub. 5. ab. pub. g. gesso pub.
pietra della casa incollata da una parte; siccome al
tro verso di portare da maneggiare similmente verso la Ca-
mera lung pub. 5. ab. pub. g. con colla di fuccia rimu-
ovendo da detti usui li beli frascidi di legname con
maneggiare delle rispettive tracce exposte lung. offre
giuste pub. 80 lung pub. 2. forcole & con spigolo di una
posta.

A. 22

Dovorando in alto riprendendosi in basso delle pietre diverse
5.. 60 si raggiungi il manico nello punto più degradate, e
17. 2 nitose e inclinivamente alle rigurci della posta e
58. 2 feuerbra ragg. aff. in quad. (a) e con aumento di pub. 39
12. 14 di spigoli, siccome nel fondo del Camino maneggiato appena
17. 2 ferme doppia collattata lung. pub. 5 x 4. 2 incollata
2.. 60 di fuccia, riprendendone la morta attorno con spigoli 51.. 22
1.. 20 di fuccia, riprendendone la morta attorno con spigoli 51.. 22
10.. 77. 2

151.. 22
113
e adattavvi sopra la cima una sovra di castagno
bistordata lung. pub. 7 x 1. 2, riprendere inoltre con
gesso, e calce bianca il listello in più punti maneggiati
nella cornice d'impasto, come le membranature dei
neggiab, e varj lucchi, e raggrattate nel resto delle
pietre con impiego di gessate due di M. S. Scoglio
e pietra di Calce, e gesso e calce e vario e maneggiare di
H. 40 mattone avastato sopra li diversi scalini della
posta, e finestrà che in tutto si valuta

10.. 77

Dovorando in alto rivelarsi in parte la mura, e darvi tre
2.. 77 mani di bianco sopra coi bordighi alto a piedi lung
1.. 78 pub. 72 ab. 17 sieue pub. 58 x 32 e faccio in simile alla
= 40 volta sopra lung. girata pub. 43 x 58 con gesso e se-
rino delle pietri ab. fatto d'ingresso in due portelli big
5.. 40 pub. 6 x 12. 2 che aff. imposta

5.. 40

Peculiaris fattura del vecchio Mattoneato trito esibitato
5.. 38. 2 formando vi raggragliatamente un letto profondissimo
42.. 94. 2 uno uno da trasportarvi la materie in servitù e
1.. 92 mandarsi via con casette, sieue la mano libata
1.. 95 di quadracci in calce dorso di fucili ab. medesimo in
50.. 27. 2 estensione di palmo 38 x 29 più pub. 8. 2 x 3. 2 con
traccia attorno da maneggiare importare

50.. 27

Dovorò togliersi dalla finestra il vecchio telo quanto
7.. 31 attenderò quello da far di nuovo a luce di maneci
1.. 22 Castagno in buona leghezza lung. pub. 6. 2 x 12. 2 ogni
1.. 50 ciato ad olio color cenerino ferrato con due piaje maneg-
= 40 ciato ad olio color cenerino ferrato con due piaje maneg-
= 56 ciato ad olio color cenerino ferrato con due piaje maneg-
1.. 18 ciato ad olio color cenerino ferrato con due piaje maneg-
5.. 50 ro e H. 8 Cestoni da ingessare, corredata con maneci
1.. 11 ro e H. 8 Cestoni da ingessare, corredata con maneci
72

28.. 30

290. 67

12. 30 Poco quonesti e parchettes, segue la soglia di travertino
 1. 62 da lavorarsi con rustico della Cava lung. pub 6 $\frac{1}{2}$ x 4 spesse
 = 81; da lavorarsi con rustico della Cava lung. pub 6 $\frac{1}{2}$ x 4 spesse
 = 50
 21. 361 i sopra, rifilata dalle pasti con canaletto per lo scolo
 50; la maravola unitamente al telo devolto con
 nuovi battenti attorno yeo br lati, mettendo insieme un
 pezzo di ferro mancante alla Soglia mandata lung.
 pub 2 $\frac{1}{2}$ grosso, che in tutto si soluta

Per comunicare insieme il piazzagio alla Torre dell'Acqua
 di Trevi dalla parte della Testibala del Palazzo dovrà via
 priori il piano di porta murato in larghezza di pub 6 alle
 pub 10 gros. pub 2 $\frac{1}{2}$ in pietra affacciando con un quadrato ver-
 ticale l'arco sopra offerto, emarginando per maggiori solidi
 fai una delle spallate di muro sotto lung. con legature pub
 2 alle pub 11 gros. pub 2 $\frac{1}{2}$ tegoleggia e pezzi rustico a tutto
 costo del mestiere; segue nell'altra spallata marolafo
 dove lung. pub 2 $\frac{1}{2}$ alle pub 11 gros. lung. 5 $\frac{1}{2}$ rivolazzando con
 scaglie e gocce di ferro il cresto dell'Arco sopradetta por-
 to lung. pub 12 lung. 2 $\frac{1}{2}$ fondo simile, da compreso lo ne
 affatto ponte di Carrarese quale importa

Per il taglio dei fuori appresso il devolto vero, onde adagrazione,
 1. 75 il piano lungo si sotterraneo ha segue porcio di luce, si
 2. = considera il tempo di giorno, da mezza di due anni
 = 80 ni compreva la scalo latuus del terreno di scarico in
 1. 55 strada da maderosi via sub quantitativo di Carrette
 H^o 20 circa, da considerato il consumo di attrezzi et al-
 mi importa

Di ripassare una somma d'informazione di muro di fondamenta
 exanto la Porta corrispondente al cennato Testibala do-
 brà costruirsi un tratto di nuova foderia a perone

280. 67

1. 70
 1. 20
 = 50
 16. 40

con piazzaventivo incasso nel Taflo vergine lung. pub 10 ab
 rag. pub 11 gros. con legature nel vecchio rag. pub 3 fondo
 in epizone rustico, exanto lo spallotto e di mis-
 sa piazzatura fin sotto la Testibala lung. pub 3 ab. pub 10 gros.
 pub 3. qualchi simile, da compreso il recupero posti
 canaletto in epizone rientrante

283. 77
130

= Locali del Torinatore da distruggere

16. 40

Per la disfattura del mattonato, esolarsi nelle banchine
 superiori rimossi che viano tutti le forme e Soffi
 quiivi existenti da ~~pietra~~ con opera a morto lung. app
 pub 37 lung. pub 19 con de falco della tomba della sala
 lung. pub 18 x 5 consegnando tutti il materiale elegante
 ma servibile disposto come sopra, con frapposte da
 calcinacci ab piazzone da usandari via con Ceret-
 ter, segue il muro divisorio fra le due Camere egual-
 mente da demolirsi lung. pub 19 ab rag. pub 17 gros.
 pub 1 $\frac{1}{2}$, con pratica pilastri sotto di riporta alla sala
 lung. pub 4 $\frac{1}{2}$ x 18 gros. pub 2 di altri parti contigue nel
 piano terreno consegnando come sopra fatto lo mate-
 riale lung. pub 6 x 10 gros. pub 2 pub 9 x 5 x 2 pub 8 x 2
 gros. pub 2 pub 7 x 3 x 1 $\frac{1}{2}$. Finalmente il travaglio
 una testa di mattone, da fundeggiare la sala lung.
 pub 16 ab rag. pub 11, con pratica rampa di tre gradini
 di M^o e da larghi da riportare in levigato la
 scalinata composta di 8 $\frac{1}{2}$ salini di pietra con no cal-
 re e botteghe lung. l'uno pub 1 $\frac{1}{2}$ x 15 lunghe da operare
 li 8 $\frac{1}{2}$ travicelone ingannati anziché dei solani de-
 scritti, e fatto altri armature di lignea come 280. 17

to per il collocamento delle forme con trasporto dei
pubblici scordi di tutto il calzinaro proveniente oltre
il già descritto in N. 16 (carrette, che si valuta con il
consumo di carde, e attenzione)

Per lo stesso rapporto di pubblico marco da riprendere nelle mis-
ure delle due soluzioni levigate considerate assieme in
quadri. C. 1. 30 milleduecento sopra ex C. 2. di valocaturo
racciaturo e colla, due affari si valuta con provvista pio-
ni d'altro

Per rendere la necessaria luce nella Bottega di Valgugane H
ne viene altre ventiquattr'ore la costruzione delle
nuove Botteghe della Galleria di Architettura. Dette
ampliazioni in basso la Galleria corrispondente verso N.
to delle S. F. Dame del Clivo Cava con travi di marmo
in pietra lungo pub 6 x 1 gradi, pub 3 rinciaccolatura
finalmente 10 due spallotte alt'aff. pub 14 x 1 1/2 gradi. Due
feste mattoni con rinciaccolatura e colla alle quattro
misure altezza larg. pub 2, segue lo squarcio or-
izontale da traviato fin sotto il dada lung. rag. pub
8 x 6 gradi, pub 2 con valocaturo e colla sopra sim-
pre godendo i materiali della Cava, che compresero il
costo di mocciono e piane si valuta

Covvieni inoltre preannunziare il descritto marmo con ferroata
19. 53 quadroni di dieci sedini gradi 20 alla dimensione di pub
= 29 6 x 8 composta di 40 6 verticali e 10 a traverso con
= 72 più le necessarie piane due con la fettina e una
2. 50 tavoletta di una metà delle traviate e adattamento dei
25. 00 arredimenti filari con vetro della cava si considera

Commano i Lavori descritti 23. - 25. -

270. 17

16. 08.

8.. 45

3.. 55

23. -

— 4. Aprire la grande Galleria —
della Galleria di Coltura corrispondente in
facciata e le altre facciate di comune
necessità quella di Architettura

Il piccolo Lavoro per disfare il braccio di laguna
che attualmente forma lo studio del Ca-
stello rimuovendo le bache di sommersa diodio
e altro nelle parti con accompagnatore di mare,
si demando liberamente alla Seavaria sedetta
alcune delle stesse, Bafforlievi, e altri ogge-
ti di arte convenientemente a qualche re-
staurio negli infissi e nel pavimento non con-
siderando approssimativamente però — 10. —
poiché l'agibilità delle altre facciate di comune
necessità veniva compresa nell'Articolo primo

— 5. Collegamento delle due Gallerie —
antiche di Marmo sopra nuovi piedistalli
di travertino la terza luce alla Porta
— della Galleria di Coltura X —

All'effettuazione di questo lavoro non manca che raffa-
mire il piccolo Progetto raffigurato dell'Architet-
to Sottoscritto li 4 Maggio 1855 conservate nel
Poco, e marmo di fondamenta lung. pub 5 x 5 pa-
do pub 3 pietra e tegole, con ferro da travi
forniti nei negozi del Paese, segue l'elenco
di marmo sonoro a tutte altezze del Battimento
con ligature al prospetto del Gattacato lung.
pub 3 alt. pub 8 1/2 gradi, rag. pub 3 mattoni e piane
che per ogni uno si valuta

4. 41

B16 Per la sola lavorazione del fauso del porto zoccolo
con bracciali vecchi della Cava; cioè massimi.
per delle soprae riflate e sforzature nel
cavaliere lung. girato per tre lati pub 10 altiss.
quello prende nel fondamento d'oggetto superio
ne pub 2 1/2; segue le fatture simili della Cava
mava sommitate di l'imitazione di quella delle
finestre contigue modificate con listello gola
rovescio bordino e fascia rialzata lunga
girata per tre lati pub 12 altiss girata compre
soib grada sopra pub 1 1/4 con due ognature;
che aff. si valuta.

Per la mezza pelle n'inde da falso nelli vecchi tra
vertini da impiegarsi nelle due fiancate;
larg. aff. con le porre pub 6 altiss simili orifilati
equadrati con occorsi; segue la riduzione
di alto L'autore vecchio da bracciali per
la fronte principale lung. pub 3 1/2 alt. pub 6
gradi 3 con pelle piena di fascia e teste, expe
dature sotto e sopra che si considera.

Muratura dei bracciali vedetti fattura delle
cafe escoito delle maniche de ferro sastagnate
per collegarli e analoghe affisture dei devet
tri artisti nub porre il tutto in opera con po
te si considera.

Per altro Pavimento da falso in fatto, e per fatto
simile alle M. 4 pavimenti vedesi scritte —
Per l'abbattimento delle due M. 4. di Massimo dai
piedestalli dove ora esistono lateralmente dal
Cancello della pubblica Passeggiata per mezzo di un

1 " 41

cavallo posto a traverso dei Pilastri, trasporto
delle medesime verticalmente sopra Correttiss.
armato e mettuta in opera sulle nuovi Piede
stallii col mezzo del tiro vancomandato ad due le
qui si palmo 35 l'uno addossati al Massimo
Palleverà si considera intutto circa — 12. —

43. 65

13

Commauo i Lavori descritti — 35. 65

6° Castrovione del luogo Commodo
raccolto da Tramonti de mare unitamente
alla Porta d'ingresso nella Stanga antica
alla Galleria Aia restauro del matorato
= curaatare di pari delle due Venetie =

Dovorai primieramente disfare posizione di matto
nato nel piu antico dei piccoli muri, due por
me debbono ibi prima Panotto Bb di centro
la Porta dell'Antica mera onde ricevire il
affatto della volta inferiore lung. per due lati
pub 20 lung. pub 6 togliendone la rimanenza di
calcinuccio se esista, escavando il piccolo
damesto per l'altezza rag. di pub 3 gradi pub 1
regia della Cava, e ripigliando attorno il
matorato con nuovi mattoni totali e sagha
ti a tutto taglio; segue il muro sopra di un
testa di quattro lung. coi legati per pub 20 alt.
fir sopra costituiti sommitate della porta su
descrivendo come in M. 4. pub 14 ov'alle delle
pavimenti di armento dei piccoli revatti del pilastro
ni, e zocolo a piede, come accosta della Cimava

5. 21 1/2

5. 70

6. 50

21. 82

43. 65

=	37 1/2
=	64
2. "	28
3. "	37 1/2
11. "	75
2. "	68
2. "	40
2. "	60
1. "	20
=	72
	28. 00

7326 superiore per due lati modinata con listello go
la dritta fondo intacca e faccia alte aff. pub
di aggetto $\frac{1}{2}$. lasciando un vano di posta re
so il centro di pub 4 $\frac{1}{2}$ x g ed una penicola re
le per la luce di pub 4 $\frac{1}{2}$ x 3 che in fatto si coi
sileva con le pointe di Cassettoni epida - - -

28.. =

Detto Cassettino verrà conerto con armature di
legname in piede filate di canna sbruffate
di graticcini ed incollate sotto croppa per
maggior legerezza larg. pub 18 \times 10 $\frac{1}{2}$ che
comprevo il monte, e far mettitaro in opera
della Bassa lettura cassettoni, e belavo ovale su
descritto si valuta - - -

Per la costruzione d' altro Cassotto ^{dd} in fatto opera
fatto simile alle due precedenti partite due
archiander deve il Dextro in - - -

Sieque la Baffa laterale del porino Cavotto d' una
partita con belavo attorno de piana argivadi
cassettoni scorciato al cight delle parti con
fondina a tutta larghezza del bramige larg.
grob $\frac{1}{2}$ guadatta di tre fili di trave, e pub
tutto scorciata ferata con due piaje marchet
ti a mezzo corce lamarcati $\#$ 8. G'dette secca
furò a cassetta di ottone con manopole corse
volte e diricea tutte assomiglianza delle altre
Baffe dell'appartamento con venire sopra
dalle parti larg. pub 4 $\frac{1}{2}$ x g, sieque altro posto
al pav. con belavo attorno si mela nel secondo
Cassotto larg. pub 4 alt. pub 8 $\frac{1}{2}$ con ferramenta
li simili a un cedere questo grande dentro in

28 " 96

75.. 77

geffato soltanto costituita a marmo, e final
mente li due belavi con spostelli levatelli di
forma ovale che formava mestra scorciata
con fondo in all'estrema della Camera larg. pub
4 \times 3 da fissarsi con $\#$ 4 codette e vidri co
vedati di $\#$ 4. A l'astore centinante circa cala
ti di ottone che in fatto si valutare - - -

75.. 77 133

Nel Mayo a costituto della Calata a Chioccia ^{lo}
fauasi il taglio della Nichia, e prospettivo profilo
del sedino in fuga verso il muro di facciata
da profondas $\frac{1}{2}$ piaje, palmo 5 sotto il piano del
pianzale fino all' imbocco della nuova chiesa
ed altro taglio nel muro di facciata mede
simo, onde stabilivisi un piccolo fiumetino qu
doi lungo sotto il gran basso rilievo di marmo
per la cui esecuzione ebbe larg notabile pro
fondità del muro si considerar il tempo di
 $\#$ 4 giornate di $\#$ 3. ergo con corvano
dei ferri, sieque nella vecchia medievale
semicircolare la rabbocatura n. e collare
tinata larg. girata pub 6 alt. pub 8 espans
di la costruzione del sedino in mattoni larg.
pub 3 $\frac{1}{2}$ con legature fondo pub 2 alt. pub 3
incollato per d'avanti croccato con fasci
per estro di marmo con maniglia insieme
tata che in fatto si valuta - - -

28.. 96

Sieque il Vero di vase canaro di diametro pub 2
fondo pub 1 stagnato dentro con suo profilo
larg. pub $\frac{1}{2}$ da fissarsi con il perno insieme 115.. 36

1336

bati sotto la tavoletta di marmo, aveva al
disotto l'arco del padello pavimento di marmo
marciapiede a corniera di diametro $\frac{1}{2}$ con
bordo alto pabmo $\frac{1}{2}$ raccomandata a pab
marmo di catenella di ottone con suo manubrio
e bordi rinchiusi da fissari nella tavoletta, egli
di ab vamino di ferro bistonato al muro.
si aveva in altro vaso di majolica da fissarsi
nel fondo di imboccare in palmo dieci di con-
sotto della forma di Modo che cavallo con sua ma-
ratura a stagno nel decoro caso, qualo lavo-
ri da eseguirsi con molta diligenza si comi-
deano per la personale assistenza d'albo.

Per la costruzione del nuovo trancio di Chiavica de-
l trasporto delle materie da detto punto
fino al maggiore diuvicione soffrono che at-
traversa il Piazzale nel Bottino Cog dovrà
farsi un cao lungo palmo 5 e larg pab 6 fondo
rag pab 6 con ferro da trasportarsi per una
resta parte al Bosco e nel resto da riempir
si e piallucoso; seguano li modi della chiavica
mudissima e porina i bisetti fargli pab 2 $\frac{1}{2}$
sponde laterali di una testa di mattono in
collate per di dentro mattonato rotato nel fon-
do largo pab 1 $\frac{1}{2}$ e copertura di mattoni grossi con
sue filare sopra in tegolezza; e finalmente
un bottino nero a confatto del muro del Palazzo
lungo di uno pab 2 con sponde attorno di una
testa alta pab 3 coperto con telaro e lapide



7..	50
3..	—
=	50
2..	50
13..	50

115.. 36

88..	77
=	39
=	60
29..	72

sabbentata di tracento della Cava ormai
Cavicella de fuoco impiorchista leg. in quadro
pab 3 $\frac{1}{2}$ che in fatto si valuta

128..	86
=	134

29.. 72

Per conservare permanentemente netta la dorsoita
Chiavica d evitare affatto ogni cattiva cala-
zione doveva introdursi un piccolo scolo di
acqua con tubo di piombo di diametro $\frac{1}{2}$ da
imbrogliarsi nel piccolo Chiavica dove della
fontana nella Loggia sopra il Portone del
Palazzo lungo da detto punto fino allo scolo
in una fuga di marmo da stabilito sotto
il citato Chiavico con chiaietto di metallo
o marcevone e quindi conservato sop-
to il sedino palmo 40 da marcare per pab
10 nella trascia erub verso nofada o nel
ferrone con caro disfatto di selciata e
copertura di canali che importa

42
3

20.. 50

Per la sola fattura di un piccolo pilo di marmo
della Cava di forma semi circolare lungo
pab 3 $\frac{1}{2}$ larg. pab 1 $\frac{1}{2}$ alto palmo uno, ovvero
scavicare l'acqua sedetta con suo tracollo,
e grataella di ottone da intonacare in pasto
in un recchio di muro stabilito attorno lungo
pab 4 alto pab 6 fondo pab 4 e sulla sommità
quale vedrà aperto il pentolino lungo pab
 $\frac{1}{2}$ alto pab 1 manica di telaro esposto con
vetri incattellati da ferri in piedi muovi-
cramata di ottone che in fatto si comi-

179.. 08

128.. 86

12..	34
------	----

13. 96. 15 deoar peor

Nell' intorno della nominata Camera ad do
 8.. 20^c erano muovansi ab peoro dello squincio li
 8.. 20^c que vani di fenestra corrispondente alla
 1.. = Sallevia di Soltura lung. con legaturo pab
 2.. 50 g alto pab 19 gradi. festa dura mattono con
 19.. 91 colla delle mani, e successoij punto di Callet-
 toni e prane; seguono altri rappresi d'in-
 tonaro nelle mura rivelaturas di buchi
 squagnabuoce ed albo da favo con tempo
 di due giornate di Marzo e Aprile espe-
 sa riecessoria di calce e gesso che in tutto
 si valutato per

Per diversi rappresi di mattonato rotato, e taglia-
 to a tutto taglio da farsi nelle porzioni più
 danneggiate del pavimento ad diversi riga-
 to corsi levati aff. in quad. @, 6., più
 l'asportatura e raschiatura cui partita
 farsi nella volta riunovandosi due mani
 di mezz'ora tanta color d'avorio unitamente
 alle cornice d'impostas lunga compresa
 il resto pab 56 lung. rag. pab 40 segue la
 simile raschiatura nelle paveti con una
 mano di un'ora in mezzo a due di finta
 verdura con fascione e filetto sotto e
 sopra e zoccolo scorciato di granitello
 lung. di giro pab 142 alt. pab 20^c carico delle

179.. 08^c
19.. 34

sguincio della fenestra lung. girato pab 40^c
 della porta che mette all'altra stanza del Sig. V.
 Segretario lung. pab 35 x 4 segue per due lati inter-
 ni dei due Casotti in lung. aff. girato pab 47
 alt. pab 13 e più nei due sottotul lung. aff.
 pab 26 x 10^c; segue finalmente la pittura
 a marmo venato ordinario ell' intorno dell'
 due Casotti medesimi e respective camere
 con bordiglio a piedi di granitello lung. gira-
 ti aff. pab 47 x 14 quale lavoro aff. si considera
 raro peor.

211.. 33^c
155

43. 64^c

Commano i lavori descritti 254.. 98

7. Pavimento di Battato alla Veneziana
 da sostituirs al matterato friso econ un'ora
 la Camera del Sig. Segretario Hh chiedendo la
 porta di comunicazione alla
 Biblio theca

Per la disfattura diligente del Mattone attuale
 onde ritrovare quanto impossibile del materiale
 etile per il restarso dei pavimenti nelle Camere
 contigue trasportando fiori con cofano l'astria
 etagliarci da mandarvi via con correttore
 ancora per la demolizione dei due frammezi delle
 grotte nella stessa medesima maniera delle
 tracce con accompagnio di finte si considera
 per tempo e spesa

10.. -

13563

Per la costruzione del nuovo Pavimento di Ciborio alla
Venerabile composto di marmo di diversi colorati
con doppia fascia attorno con masso sotto de' coc-
ci per le due battute organo e l'altro a pie' d'ezione
lungo pub 40 larg. pub 30 e cresce nello squarcio del
la finestra larg. pub 9 x 4 e di una porta larg.
pub 7 $\frac{1}{2}$ x 3 $\frac{1}{2}$ che importa

10 =

63-35

Sieguer la muratura armata della grossa nel vano
di porta corrispondente alla Bibliooteca larg.
con legature pub 7 $\frac{1}{2}$ alt. pub 13 prof. testa una
mattoni su colla delle pasti, corrispondente ibus
in verso la stanza da cammino con biffola intela-
rata di due pastite, in accompagnamento alle altre qui
vi esistenti larg. pub 6 $\frac{1}{2}$ alt. pub 12 $\frac{1}{2}$ fissaata con
ff. 8 nove manichetti a tutta coice due pialetti in
graffigia, serratura in grossa manopola di otto
re e due assi dipintati a seruire simile alle altre.
Sieguer la nostra finba sormontata di sette di altro
cio' di più mezzobattute ove chiate pavimenti rau-
le e quelle cintate di Travertino larg. girata
pub 34 larg. pub 1 $\frac{1}{2}$ fissata con ff. 7 e una maz-
zo ad u grappe e sue viti larg. pub 1 $\frac{1}{2}$ dipintata a
marmo con sua vetrice soprae duria tutto si
valata.

18 =
2.. 40
= 70
= 60
21.. 70

riaprirsi la Porta di comunicazione laterale
tra alla Scala e Chiesa abitando
— Sig: Segretario —

136

Nella Bibliooteca dovranno disfarsi i vecchi con
mattoni vecchi in parte da ritagliarsi e pa-
re nuovi volpi e bianchi abacca porzioni di pa-
vimento dove sono maggiormente corvate
dalle passagge considerate aff. in quadrato
a organolare poi l'intera superficie larg. pub
40 x 30 con una mano sopra di colla da pittore
per accompagnare, la estremità attorno con
gesso e calce bianca rinuovandovi il bordiglio
che aff. si valuta

21.. 70

Per altri simili oggetti di nuovo mattonato da farsi
nella piccola Anticamera che siegue corrispon-
di in questo. (C. 1.. 50 più l'intera organata entro
di colla soprae larg. pub 19 $\frac{1}{2}$ x 18; sieguer la demolizi-
one del muro del di là del vano di porta laterale
verso la Chiesa larg. pub 5 $\frac{1}{2}$ alt. pub 11 ripigliata
dove le tracce attorno con stabilita erano pi-
gliati e riattivando con opportuni ventosi il
fondo esistente con nuova serratura che si
convi deva pesare

9.. 20

Domani i Lavori devantri per 30.. 40

— Lavori addizionali —
Volendo condurci porzione di legno che non si rende
utilile per lo fontane soprae il Portone, nell'ora-

38-63

8^a g. Restauro del Pavimento nella
Bibliooteca piccola Anticamera Kh. ovestina

1366.
adica di Marmo esistente nel lato settentrionale
7. - - del Palazzo e nell'Anticamera della Sala à Manger
6. - - doveva rincavigliarsi un braccio di nuovo Condottosino
2. - 20 - - 5. - 60 - - doveva rincavigliarsi un braccio di nuovo Condottosino
= 60 - - 2. - 40 - - 2. - 40 - - picciolo nel piccolo Chiavino contratto sotto la pianta
98. - 30 - - delle Chiocciola L. per l'estensione di' marmo 210
metri pab²; caso nel terrreno largo. pab 2 $\frac{1}{2}$ fondo pab 3 da vicino
piccolo cooptura li nuovi canali, e un piccolo Chiavino
sinetto di braccettino per la Chiavino regolatore prof.
sola detta Uccia larg. pab 2 $\frac{1}{2}$ in quattro campioni
davanti di muro che in fatto si valutano - - - - - or 95. 30

Per altro tratto di nuova costruzione simile da trascorrersi
13.. 60 et intervarso nel muro del palazzo per formare il
2. - 10 getto dell' Arco in angolo dell' Anticamera medievale
2. - 80 ma consueto ritorno a Vela nel marchese sotterraneo
1. - 20 - - sto dell'Uova quadrilunga estinto di sopra con angolo da
19. - 70 mandarci nella chiavica dello Cuccino in ferro
in lunghezza aff. di pab 10.24 due compioni li dev.
pettivi boccajò di otto cm. ramificati, saldati, ed
altro occorrente si considera per - - - - - or 19. 75

Per il nuovo Alzucco triangolare di Marmo eccellente
10.. 23. i 1 $\frac{1}{2}$ centinaio per d'avanti consueto lavoro al secco e vasto
1. - gp dentro largo pab 2 $\frac{1}{2}$ x 2 fond. pab 1 $\frac{1}{2}$ era tutto di so-
2. - 19 - - 1. - 30 - - 1. - 80 - - 1. - 50 - - 2. - - 28. - 23 $\frac{1}{2}$ piazzante con bocchette da stuccarsi, ed appoggiate
due di metallo; segue una Marchesa, o ferita, di
lione anticata da addossarsi sopra il medesimo Pilone
l'oglio murature ed affidanza del marmo circa 3 $\frac{1}{2}$, che compiono la
28. - 23 $\frac{1}{2}$ per la Chiavetta gros. circa 3 $\frac{1}{2}$, che compiono la
l'oglio murature ed affidanza del marmo circa 3 $\frac{1}{2}$, che compiono la
28. - 23 $\frac{1}{2}$

pettivi Artisti si considera
Ad evitare l'inconmoda e noiosa valigione del Cartone
ne proveniente dalla mancanza di uso opportuno
no nel piccolo Caminetto per uso di caffè ritirato per
la l'Anticamera stessa doveva farci una tracca
unita di fianco alla Scolletta del avendo allo Stan-
za Mezzanina lunga fino al muro di prospetto
del Palazzo pab 2 pab. 1 $\frac{1}{2}$ fondo pab 2 situata
dove per entro all'quadrato nei fabbi di ferro cotta
della forma di Civita vecchia, segue il trapasso
del muro sotto la volta da sua traccia verticale e
longa fino alla Nicchia lung. aff. pab 12 lung. e
fondo pab 2 con muratura, esorta di semicirco
d'ottavo con aumento di due gomiti uno cap.
pelletto di lamiera per lo sbocco consueto ripreso per
d'avanti, quali lavori unitamente alla Scolletta
ciò da costituire si estendo si valutano - - - - - or 14. 90
Così durandosi inoltre due per provvedere efficacemente
di diverso compimento nel centro della volta
della Galleria di collocarsi sopra gravata da p.
santi Iramaggio di materiale per le distazioni degli
Alzacci altro più semplice, d'economia in mezzo
che l'arte non saggejisce per fornire ancora la
spinta della sua curva ellittica che l'apparizione
ne di convenienti Calchi di ferro alla direzione
delle imposte, riflettendo che quantunque non
sia della massima argenza l'effettivo in questo la
no una simile preparazione, per non altro affatto.

13.6.6.1.1.1

13753 fare sempre maggiori spese nell'effettuazione di
un tal lavoro dopo quello della Sallevia d'Architetto
ma danneggiando altresì in diverse parti un Tabbi-
ato di recente costruzione si proporrrebbe di colo-
re adesso le prime tre Catene sudette nei punti
marcati in manica con asterisco e composta ognuna

di ferro fondo piuttosto in grossiglie di 14 cm tre,
perche si vendano meno apparenti lunghe ogni
componesse la grossezza del muro pub 32. con occhi
botti in ferriera das contrastadi con due Palettoni
obliqui di ferro piano lung l'uno pub 8. larg. 3. gros-
so, e considerate perciò di peso approssimativa-
mente 736. da per 4.8 simili compo verso il tra-
porto in luogo affidanza del Ferroaro esatto di 1.5
di zeppa di ferro per mandarle fortemente assicurate
ne si valutano app.

128. 34

Per la fattura dei Buchi al muro sopra l'aggetto della
1.. 40 cornice d'imposta fatti ognuna pub 4. larg in quadro
1.. 29 da rimuoversi in mattoni gravi le tracce
= 07 dei tre paletti verso il piazzale della Villa lung. ognuna
= 70 no pub 8. larg. pub 1 fondo simile da rimuoversi fatti
5.. 46 metti in mattoni con aumento di due Curi travolto
3.. 46 li di travertino delle casse das tracce e marcasie al
3.. 46 piano in ciascuna dei 11.6 Paletti lung. l'uno pub 2.
6.. — gros in quadro pub 1. da eversarsi il tutto per mezzo
6.. 18 di 11.6 Bilancioni all'esterno das calzari delle penne
6.. 18 del Secondo Piano lung l'una pub 29. e punti allo 143. 24
6.. 18 dentro delle Sallevia con legui vestimenti allottati ab mu-

14.. 30

Si aggiunge
al ognuna palete prima barriera
ni di Cava vecchia lung. palete 24 collegati con corde
a gattelli chiodati con sopra tessitura di piume au-
dite per evitare ogni guasto nelle statue sottoposte
lung. ogni portata palete 24 lung. palete 15 che per 1.8
partite simili comprendivamente agli altri lavori
descritti si valutano

143. 24
138

In perduta di tali riparazioni, e con lo stesso mezzo
3.. 03 delle portate derivate dai trasportatori appena distan-
7. — te convenerà scalzare tratto tratto la Crepa nel centro
14.. 63 della Volta medesima rimpicciolendola con mattoni a
6.. 50 due terrecotte di travertino per quanto si estende al-
3.. 12 meno la nuova Sallevia cioè alla metà della Salle-
2.. 50 viva fino al suo principale ingresso offrano pulvri 130
33.. 75 larg. vag. pub 1 gros. simile con tessitura per 1.5 sotto
centinata larg. vag. pub 2. riguardo le altre minori dire-
mazioni das scalzature e rimpicciolir solo tanto lung.
app. pub 100. da compiere le altre portate simili
das trasportatori edifaci nel modo medesimo delle
precedenti per altresì 11.7 Volte si considera col
posto e rigusto dei legname occorrenti

34.. 92

Per la riportata ad alto con aiuto di uomini e mettita
2.. 60 in opera delle tre descritte Catene e 6 Paletti abba-
2.. 60 giusto punto fanno di mano anche assicurante e provvede
2.. 60 nel Piazzale della Villa insieme al Scorraro, come anche
2.. 10 per prendere l'eventuale lunghezza con filo di ferro si ma-
10.. 39. — rileverà per tempo d'affidanza

33.. 73

Per qualche ragionatura da rinorudarsi nella cornice
di imposta della Sallevia medesima, di accompagnare al-

10.. 59. —

222.. 30. —

merita tinta accordata inclusivamente alla Volta
si considerava per tempo expresa

In fatto

100.000
234.30

—Recapitolazione dell'ammontare
di fatti i lavori devoluti compionto la P. S. P. —

234.30

Articolo Primo. Costruzione della Galleria di Architettura	or 1448.
Art. 2°. Rivisjone del nuovo Studio per il Custode	or 114.73
Art. 3°. Trasporto, e Collocamento dei Stoffi di Architettura e sistemazione del Magazzino del Formatoce	or 321.25
Art. 4°. Apertura della gran Fenestra nella Galleria di Scultura in facciata	or 10.
Art. 5°. Collocamento delle due Statue antiche sopra uno dei bassamenti laterali alla Porta d'ingresso in de-	or 55.65
Art. 6°. Costruzione del Luogo Comodo racchiavo da Cavotti di muro nella Stanza prossima alla Salle nra medesima	or 254.98
Art. 7°. Nuovo Pavimento alla Veneziana nella Camera del Sig: " Segretario emeritato della Porta verso la Biblio Therca	or 111.98
Art. 8° e 9° Restauro del Mabonato alla Biblio Therca detta quella piccola Anticamera ristirivando la Porta verso la Scala a Chiocciola	or 30.90 or 234.30
Lavori addizionali	
Cavi Impedimenti circa	or 200.

Totale Guasto approssimativo della P. S. P.
Pari a franchi - 14.882.63 " cent. 2781.80

Roma lo 15. Genn. 1837

